



Specificaties

Familie	Serie 200 Polaris II
Toepassing	vluchtwegverlichting
Lichtbron	5W LED met square lenzen diffuus
Functionaliteit	autotest, licht- & bewegingssensor
Voeding	decentraal nood en continu
Kleurtemperatuur	4000K
Lichtstroom (lm)	80lm (low level) - 425lm (high level)
Lichtstroom nood (lm)	200lm
Temperatuurbereik (C)	-20 - +25
Kleur	licht-grijs
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Gewicht (gram)	836
Afmeting (verpakking LxBxH)	265 x 148 x 99
Slagvastheid	IK10
Powerfactor	0.9
Optiek	squarelens diffuus
Bewegingsdetectie	ja
Montagewijze	opbouw wand
Materiaal behuizing	policarbonaat
Permanent bedrijf	ja
Nominale spanning	230V AC/DC
Beschermingsgraad	IP 65
Autonomie	1 uur
Type lichtbron	LED
Opgenomen vermogen	3,7W (low level) - 8,6W (high level)
Beschermingsklasse	II
Lichtsensoren	ja
Batterijverwarming	ja



Bijzonderheden	Montagehoogte max. 3 meter (radar)
EAN	8718309385460

